



reFrame

# Colour You Can Feel

reFrame is a woven LVT that brings visual depth and texture to the spaces where we work, play and learn. The collection is a hybrid flooring solution that weaves utilitarian purpose with textural appeal, combining hard surface durability with soft surface aesthetics.



## Des couleurs qui vous transportent

reFrame notre nouveau LVT tissé, apporte de la profondeur et un effet visuel aux espaces de travail, de détente et d'apprentissage. Cette collection est un revêtement de sol hybride qui associe un côté fonctionnel à une texture des plus attractives. Elle combine la résistance d'un sol dur à l'esthétisme d'un sol souple.

## Kleuren die je kunt voelen

reFrame is een geweven LVT die een zichtbare diepte en textuur toevoegt aan de ruimtes waar we werken, spelen en leren. De collectie is een hybride vloeroplossing die het nuttige verweeft met een aantrekkelijke textuur en de duurzaamheid van een hard oppervlak combineert met een zacht uiterlijk.

## Farben, die man fühlen kann

reFrame ist eine gewebte Vinyl Fliese und verleiht den Räumen, in denen wir arbeiten, spielen und lernen, optische Tiefe und Struktur. Die Kollektion verbindet Zweckmäßigkeit mit dem Reiz von Struktur und der langen Haltbarkeit eines harten Bodenbelags mit weicher Oberflächenästhetik zu einem Kombi-Bodenbelag.





ABOVE | CI-DESSUS | BOVEN | OBEN: **REFRAME** (4004V) IN IMAGINE (04340) + EXPLORATION (04330) + EVOLUTION (04515) + CONVERSION (0453) /  
INSTALLED PARQUET | INSTALLÉ EN DISPOSITION | GEËNSTALLEER PARKETPLAATSING | VERLEGT PARKETT

# Made to Perform

reFrame is manufactured on a jacquard loom as a tightly woven flooring solution. It is layered for strength and fused into a single solid surface. It is engineered to resist stains, scuffing and wear from demanding conditions.

## Conçu pour être le meilleur

reFrame est un revêtement de sol au tissage serré, fabriqué sur un métier à tisser de Jacquard (une innovation unique dans l'industrie du revêtement de sol). Il est composé pour plus de solidité, de différents couches collées entre elles, formant une seule surface solide. Il est conçu pour résister aux taches, aux éraflures et à l'usure dans les conditions les plus exigeantes.

## Vervaardigd om te presteren

reFrame is een strak geweven vloeroplossing die wordt vervaardigd op een Jacquard weefgetouw. Het bevat meerdere lagen die versmolten zijn in één sterk oppervlak. Het is ontworpen om vlekken, schuren en slijtage als gevolg van veeleisende omstandigheden te weerstaan.

## Leistungsstark

reFrame wird auf einem Jacquard-Webstuhl zu einem dichten Bodenbelag gewebt. Um die Festigkeit zu erhöhen, wird reFrame beschichtet und dann zu einer einheitlichen festen Platte verschmolzen. Die Konstruktion hält selbst unter anspruchsvollen Bedingungen Flecken, Kratzern und Verschleiß stand.

\*As with all textiles, expect to see directional shade variation.

\*Comme pour tous les textiles, des variations de nuances liées aux changements de direction de pose, sont à prévoir.

\*Zoals bij elk soort textiel kan ook hier de kleur licht variëren naargelang de kijkrichting.

\*Wie bei allen Textilien sind Farbabweichungen möglich.





**REFRAME (4004V) IN IMAGINE (04340) + FORGE (04505) + EVOLUTION (04515) / INSTALLED STAGGER |  
INSTALLÉ DÉCALÉ | GEINSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND**

# Limitless Possibilities

reFrame comes to life on the floor - with optical visuals which feel both delicate and dynamic. Pair it with the deeper texture of Shaw Contract's reThink woven LVT to add moments of quiet tactility. The collection's versatility encourages interaction and creates visual cues for zoning, brand identity or wayfinding in a space.

## Des possibilités infinies

reFrame prend vie sur le sol grâce à ses jeux d'optiques à la fois délicats et dynamiques. Associez-le avec le LVT tissé Re think de Shaw Contract encore plus texturé. Il apportera à vos intérieurs une profondeur incroyable. La polyvalence de cette collection incite à l'interaction et à l'organisation de différents espaces de travail en créant des repères visuels pour réaliser des zonings, mettre en avant de l'identité d'une marque ou encore pour créer des zones de circulation.

## Oneindig veel mogelijkheden

reFrame komt tot leven op de vloer, met een uiterlijk dat zowel delicaat als dynamisch aanvoelt. Combineert het met de diepere textuur van de reThink geweven LVT's van Shaw Contract om rustige, zachte plekken toe te voegen. De veelzijdigheid van de collectie stimuleert interactie en creëert visuele aanwijzingen voor het aanbrengen van verschillende zones, merkidentiteit of bewegwijzering in een ruimte.

## Grenzenlose Möglichkeiten

reFrame haucht dem Boden Leben ein – mit einer Optik, die gleichzeitig filigran und dynamisch wirkt. Kombiniert mit der tieferen Textur von reThink, der gewebten LVT von Shaw Contract, werden Momente der Ruhe geschaffen. Die vielseitige Kollektion fördert die Interaktion und liefert visuelle Anhaltspunkte für Zoneneinteilung, Markenidentität oder Orientierung in einem Raum.



**REFRAME (4004V) IN IMAGINE (04340) / INSTALLED HERRINGBONE | INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEINSTALLEERD VISGRAAT | VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER**



# Fade to Colour

Our design team drew inspiration from fine weaving and ombré textile dyeing. Tonal colour shifts along the length of each 23 x 91 cm tile set the stage for subtle or dramatic colour play. As each colour unites, multiple shades are woven together creating softly shifting gradients. reFrame comes in 12 colours, offering a palette of neutrals that work alongside bright bursts of teal, green, red, blue and yellow.

## Du neutre à la couleur

Notre équipe Design s'est inspirée des tissages fins et texturés et des textiles en dégradé de teinte pour créer des nuances de couleurs allant du plus clair au plus foncé sur la longueur de chaque dalle de 23 x 91 cm, proposant ainsi un jeu de couleurs subtil ou prononcé. Pour chaque couleur de dalle, plusieurs tonalités sont tissées entre elles, afin de créer des jeux de dégradés. reFrame existe en 12 couleurs offrant une palette de coloris neutres qui fusionnent avec des couleurs vives telles que le bleu canard, le vert, le rouge, le bleu et le jaune.

## Vervagen tot kleur

Ons designteam liet zich inspireren door fijne weeftechnieken en het textielverven met kleurgradiënten. Tonale kleurverschuivingen over de lengte van elke tegel van 23 x 91 cm zorgen voor een subtiel of juist opvallend kleurenspel. Wanneer kleuren samenkomen, worden meerdere tinten samengeweven waardoor zacht verlopende gradaties ontstaan. reFrame is verkrijgbaar in 12 kleuren en biedt een palet van neutrale kleuren die passen bij heldere tinten van groenblauw, groen, rood, blauw en geel.

## Faszinierende Farbverläufe

Unser Designteam hat sich von der Feinweberei und dem Färben von Ombré-Textilien inspirieren lassen. Farbtonveränderungen entlang jeder 23 x 91 cm großen Fliese bilden die Grundlage für ein subtiles oder dramatisches Farbenspiel. Verschiedene harmonisierende Farbtöne werden miteinander verwoben, sodass sanfte Farbverläufe entstehen. reFrame ist in 12 Farben erhältlich – von neutralen Nuancen bis hin zu leuchtendem Türkis, Grün, Rot, Blau und Gelb.

**REFRAME (4004V) IN PERCEPTION (04155) + DISCOVERY (04201) /  
INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ | GEÏNSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT  
RÖMISCHER VERBAND**



	2
ESPRESSO	3.5
MACHIATO	3.5
CAPPUCCINO	3.5
MOCHA	3.5
FLAT WHITE	3.5
LATTE	3.5
AMERICANO	3
PICCOLO	3
LONG BLACK	3.5

HAVE A NICE DAY

# Colour And Visual Variation Index

Colour and visual variation is inherent in all resilient products. Prior to installation, we recommend reviewing multiple tiles on V3 and V4 colours.

## Indices de variation de couleur et d'aspect


Les variations de couleurs et d'aspect sont inhérentes à tous les produits sols durs. Avant l'installation, nous vous recommandons de vérifier plusieurs dalles V3 et V4.

## Kleur en visuele variatie-index

Kleur en visuele variatie zijn inherent aan alle veerkrachtige producten. We raden aan om voor de installatie de tegels te bekijken als V3- en V4-kleuren.

## Index farb- und optische Abweichung

Farb- und optische Abweichungen sind allen widerstandsfähigen Produkten eigen. Vor dem Verlegen empfehlen wir, mehrere Fliesen auf V3- und V4-Farben zu überprüfen.




**V1** Uniform Appearance

**V1** Apparence Uniforme

**V1** Uniform Uiterlijk

**V1** Einheitliche Optik



**V2** Slight Variation

**V2** Variation Légère

**V2** Lichte Variatie

**V2** Leichte Abweichung



**V3** Moderate Variation

**V3** Variation Modérée

**V3** Matige Variatie

**V3** Mittelgradige Abweichung




**V4** Substantial Variation

**V4** Variation Importante

**V4** Substantiële Variatie


**V4** Starke Abweichung

## reFrame Woven LVT | Lame en vinyle tissé | Geweven luxevinyltegels | Gewebte Vinyl-Fliese



**V4**

Evolution 04515




**V4**

Exploration 04330



**V4**

Discovery 04201




**V4**

Imagine 04340




**V4**

Perception 04155




**V4**

Introspect 04520




**V4**

Construct 04761




**V4**

Conversion 04530




V4

Progression 04751




V4

Stellar 04486



V4

Evoke 04856




V4

Forge 04505






REFRAME (4004V) IN EVOKE (04856) + CONSTRUCT (04761) /  
INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE | GEÏNSTALLEERD STEEN | VERLEGT GEGENLÄUFIG MIT VERSATZ



**REFRAME (4004V)** IN PERCEPTION (04155) + EVOKE (04856) +  
DISCOVERY (04201) / INSTALLED BRICK | INSTALLÉ COUPE DE PIERRE |  
GEINSTALLEERD STEEN | VERLEGT GEGENLÄUFIG MIT VERSATZ



**REFRAME (4004V)** IN EVOLUTION (04515) + INTROSPECT (04520)  
CONVERSION (04530) + IMAGINE (04340) + STELLAR (04486) / INSTALLED  
HERRINGBONE | INSTALLÉ EN CHEVRONS | GEINSTALLEERD VISGRAAT |  
VERLEGT FISCHGRÄTMUSTER



**REFRAME (4004V)** IN EXPLORATION (04330) + DISCOVERY (04201) /  
INSTALLED DOUBLE HERRINGBONE | INSTALLÉ EN DOUBLES CHEVRONS |  
GEINSTALLEERD DUBBEL VISGRAATMOTIEF | VERLEGT  
DOPPELFISCHGRÄTMUSTER



**RETHINK (0733V)** IN CARBON (04505) + ESSENCE (04340) + ENERGY  
(04405) AND **REFRAME (4004V)** IN FORGE (04505) + IMAGINE (04340)  
+ EXPLORATION (04330) / INSTALLED STAGGER | INSTALLÉ DÉCALÉ |  
GEINSTALLEERD VERSPRINGEND | VERLEGT RÖMISCHER VERBAND

# reFrame Woven LVT

Lame en vinyle tissé | Geweven luxevinyltegels | Gewebte Vinyl-Fliese

## Layered Durability

Layered for strength and fused into a single solid surface, reFrame is constructed to resist stains and scuffing. A stabilising composite layer ensures product integrity.

## Résistance à différents niveaux


Il est composé, pour plus de solidité, de différents couches collées entre elles, formant une seule surface solide. reFrame est conçu pour résister aux taches et aux éraflures. Une couche de composite stabilisateur assure le maintien du produit.

## Gelaagde duurzaamheid

Dankzij het gebruik van meerdere lagen voor de stevigheid die vervolgens versmolten zijn in één sterk oppervlak, kan reFrame vlekken en slijtage weerstaan. Een stabiliserende compositelaag zorgt voor de productintegriteit.

## Haltbarkeit auf mehreren ebenen

Um die Festigkeit zu erhöhen, wird reFrame geschichtet und dann zu einer einheitlichen festen Platte verschmolzen, konstruiert, um Flecken, Kratzern und Verschleiß standzuhalten. Eine stabilisierende Verbundschicht gewährleistet die Integrität des Produktes.



1

### ExoGuard™

The ExoGuard™ finish prevents fraying and creates a barrier that stops spills and dirt from penetrating the woven fabric, making cleaning easier.

La finition ExoGuard™ évite l'effilochage et crée une barrière qui empêche les liquides et les saletés de pénétrer dans la fibre. Elle permet un entretien facile.

De ExoGuard™-afwerking voorkomt ontrafeilen en creëert een barrière die voorkomt dat alle soorten vuil de geweven stof binnendringen, waardoor schoonmaken eenvoudiger wordt.

Das ExoGuard™-Finish verhindert Ausfransen und schafft eine Barriere, die das Eindringen von Verschüttungen und Schmutz in das Gewebe verhindert, wodurch das Reinigen erleichtert wird.

2

### Premium Woven Vinyl Fabric\* | Revêtement vinyle premium en fibre tissée\* | Premium geweven vinylstof\* | Erstklassiges Vinylgewebe\*

reFrame features a woven fabric in place of a traditional print film, creating a visually stunning and tactile experience.

reFrame est constitué d'une fibre tissée qui vient remplacer le film de décor traditionnel, pour créer un magnifique effet visuel et procurer une sensation au toucher incroyable.

reFrame is gemaakt met een geweven stof in plaats van een traditionele printfilm, voor een visueel verblijfende en tastbare ervaring.

reFrame ist mit Gewebe anstelle eines traditionellen Druckfilms ausgestattet, wodurch eine eindrucksvolle Optik und ein taktiler Erlebnis geschaffen wird.

3

### Clear Design Protection Layer | Couche d'usure transparente | Heldere designbeschermingslaag | Unsichtbare Schutzschicht

Promotes adhesion of the woven fabric to the core.

Elle favorise l'adhérence de la fibre tissée au noyau.

Bevordert de hechting van het weefsel aan de kern.

Unterstützt die Haftung des Gewebes auf dem Kern.

4

### Stabilising Composite Core | Noyau stabilisateur en composite | Stabilisierende kompositkern | Stabilisierender Verbundkern

Reduces residual indentation and adds dimensional stability.

Il réduit le poinçonnement rémanent et améliore la stabilité dimensionnelle.

Vermindert de kans op deuken en verhoogt de dimensionale stabiliteit.

Reduziert den Resteindruck und erhöht die Dimensionsstabilität.

5

### Backing | Envers | Rug | Rückseite

Improves adhesion to the subfloor. Il améliore l'adhérence au plancher support.

Verbetert de hechting op de ondergrond.

Verbessert die Haftung auf dem Untergrund.

\*As with all textiles, expect to see directional shade variation.

\*Comme pour tous les textiles, des variations de nuances liées aux changements de direction de pose, sont à prévoir.

\*Zoals bij elk soort textiel kan ook hier de kleur licht variëren naargelang de kijkrichting.

\*Wie bei allen Textilien sind Farbabweichungen möglich.



**Engineered for Performance**  
reFrame is engineered to resist stains and scuffs, while preventing frayed edges

**Conçu pour être performant**  
reFrame a été conçu pour résister aux taches et aux éraflures tout en empêchant les bords de s'effilocher.

**Ontworpen om te presteren**  
reFrame is ontworpen om vlekken en schuren te weerstaan en te voorkomen dat de randen gaan ontraden.

**Auf Leistung ausgelegt**  
reFrame hält Kratzern und Flecken stand und verhindert gleichzeitig ausgefranste Kanten.



### Hushed Tones + Brights Reimagined

Light and dark accents mix with blended hues, resulting in a fresh take on traditional colour.

### Des tons feutrés et des couleurs vives réinventées

Des accents de couleurs clairs et foncés se mélangent avec plusieurs teintes, donnant ainsi une touche de fraîcheur aux couleurs traditionnelles.

### Gedempte tonen + opnieuw uitgevonden kleuren

Lichte en donkere schakeringen worden gecombineerd met gemengde tinten, wat resulteert in een frisse kijk op de traditionele kleuren.

### Gedämpfte Töne + leuchtende Farben neu interpretiert

Helle und dunkle Akzente mischen sich mit Farbschattierungen und sorgen so für einen frischen Blick auf die traditionelle Farbgestaltung.



### Organic Patterning

As a woven textile, reFrame offers an organic visual of blended colour.

### Des motifs organiques


Comme tout textile tissé, reFrame offre un visuel organique aux couleurs mélangées.

### Organische patronen

Met het geweven textiel biedt reFrame een organisch uiterlijk van gemengde kleuren.

### Organische Muster

Als gewebtes Textil bietet reFrame ein organisches Erscheinungsbild mit nuancierten Farbtönen.



### Material Driven

reFrame is a woven textile that focuses on the structure of the fabric, combining hard surface durability and soft surface aesthetic.

### Axé sur la matière

reFrame est un textile tissé lui procurant ainsi la structure d'un tissu, tout en combinant la résistance d'une surface dure et l'esthétique d'un sol souple.

### Focus op het materiaal

reFrame bevat een geweven textiel dat de focus legt op de structuur van de stof dat de duurzaamheid van een hard oppervlak combineert met een zacht uiterlijk.

### Material im Fokus

reFrame ist ein gewebtes Textil, dessen Fokus auf der Gewebestuktur liegt und das die lange Haltbarkeit harter Bodenbeläge mit einer weichen Oberflächenästhetik kombiniert.



### Ease of Maintenance

The ExoGuard™ finish coats the surface of the woven fabric for added ease of maintenance.

### Facilité d'entretien


La finition ExoGuard™ couvre l'intégralité de la surface de la fibre tissée pour faciliter l'entretien.

### Gemakkelijk in onderhoud

Bovenop de geweven stof is een laag ExoGuard™-afwerking aangebracht om het onderhoudsgemak te verbeteren.

### Einfache Pflege

Das ExoGuard™-Finish bedeckt die Oberfläche des Gewebes und erleichtert so die Pflege.



### Installation Possibilities

The 23 x 91 cm plank allows for fun and flexible installations, including herringbone.

### Possibilités d'installation


Les planches de 23 x 91 cm permettent une installation amusante et flexible, y compris en chevrons.

### Plaatsingsmogelijkheden

De plank van 23 x 91 cm biedt u leuke en flexibele plaatsingsmogelijkheden, zoals een visgraatmotief.

### Verlegemöglichkeiten

Die 23 x 91 cm große Fliese ermöglicht eine abwechslungsreiche und flexible Verlegung, einschließlich Fischgrätmuster.



## Installation | Installation | Plaatsing | Verlegung

<b>Pattern Repeat</b> <b>Répétition du motif</b> <b>Patroonherhaling</b> <b>Musterrapport</b>	Repeat Width 100 cm Repeat Length 111.66 cm	Largeur de la répétition 100 cm Longueur de la répétition 111,66 cm	Herhaalbreedte 100 cm Herhaallengte 111,66 cm	Rapportbreite 100 cm Rapportänge 111,66 cm	
<b>Warranty</b> <b>Garantie</b> <b>Garantie</b> <b>Garantie</b>	15 Year Commercial Warranty	Garantie commerciale de 15 ans	15 jaar commerciële garantie	15 Jahre gewerbliche Garantie	
<b>Installation*</b> <b>Installation*</b> <b>Plaatsing*</b> <b>Verlegung*</b>	Direct Glue *As with all textiles, expect to see directional shade variation.	Collé directement Comme pour tout textile, des variations de teinte sont attendues.	Lijmen *Zoals bij elk soort textiel kan ook hier de kleur licht variëren naargelang de kijkrichting.	Direktkleber *Wie bei allen Textilien sind Farbabweichungen möglich.	
<b>Installation Methods</b> <b>Méthodes d'installation</b> <b>Plaatsingsmethodes</b> <b>Verlegemethoden</b>	 Parquet* Disposition* Parketplaatsing* Parkett*	 Ashlar Recouvrement Ashlar Richtungsgleich mit Versatz	 Stagger Décalé Verspringend Römischer Verband	 Brick Coupe de pierre Steen Gegenläufig mit Versatz	 Herringbone En chevrons Visgraat Fischgrätmuster
<b>Recommended Adhesives</b> <b>Adhésifs recommandés</b> <b>Aanbevolen lijmen</b> <b>Empfohlene Klebstoffe</b>	Shaw 4100, 4151 or S150				

## Recommended Applications | Utilisations recommandées | Aanbevolen toepassingen | Empfohlene Anwendungen

<b>Ideal for Heavy Commercial Environments</b> Corporate / Education / Hospitality / Retail	<b>Idéal pour les environnements à fort trafic</b> Tertiaire / Éducation / Hôtellerie / Magasins & boutiques	<b>Ideaal voor veelgebruikte commerciële omgevingen</b> Bedrijven / Scholen / Horeca / Detailhandel	<b>Ideal für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen</b> Büro / Schulungsräume / Gastgewerbe / Einzelhandel	Light Léger Weinig Leicht	Moderate Modéré Matig Mittel	Heavy Intense Veel Schwer
				Foot Traffic Marche Voetverkeer Fußverkehr		
				Rolling Loads Utilisation de roulettes Ladingen op wielen Rollende Lasten		
				Static Loads Charges statiques Stilstaand gewicht Statische Lasten		



## Sustainability | Développement durable | Duurzaamheid | Nachhaltigkeit



**Materials & Resources**  
MR - RFCI Industry Average EPD  
IEQ - Floorscore® IAQ Certification

**Composants & Résultats**  
MR - RFCI Moyenne de l'industrie EPD  
IEQ - Floorscore® IAQ Certification

**Materialen & Middelen**  
MR - RFCI Industrieel gemiddelde EPD  
IEQ - Floorscore® IAQ Certificaat

**Materialien & Ressourcen**  
MR - RFCI branchenüblicher EPD  
IEQ - Floorscore® IAQ-Zertifizierung




**Low VOC Certified**  
Certified to rigorous indoor emissions requirements

**Certifié faible en teneur de COV**  
Certifié comme répondant rigoureusement aux exigences concernant les émissions dans l'air intérieur.

**Low VOC gecertificeerd**  
Gecertificeerd volgens strenge emissie-eisen binnenshuis

**VOC-zertifiziert**  
Zertifiziert nach strengen Emissionsvorschriften für Innenräume



**Non-Ortho-Phthalate**  
Formulated without ortho-phthalates

**Sans ortho-phthalate**  
Fabriqué sans ortho-phthalate.

**Geen weekmakers**  
Vervaardigd zonder weekmakers

**Kein Ortho-Phthalat**  
Ohne Ortho-Phthalat formuliert

\*reFrame is only recommended in a parquet installation up to 2,300 m<sup>2</sup>. \*reFrame est recommandé uniquement dans une installation de parquet jusqu'à 2 300 m<sup>2</sup>  
\*reFrame wordt alleen aanbevolen voor een parketplaatsing van maximaal 2 300 vierkante meter. \*reFrame wird für Parkettverlegung nur bis zu 2 300 Quadratmetern empfohlen.

## LRV table explained

Industry guidance and regulations highlight the need for certain surfaces and features to contrast visually with their surroundings. Provision to assist special needs, including the visually impaired, is critical in building interiors.

The interplay of light and colour needs to be considered in this respect and Light Reflectance Value (LRV) testing is of importance to designers and building owners. Areas of particular interest which relate to flooring, and can be found in any building are:

- Wall to ceiling and wall to floor junctions;
- Exposed edges of sloping floors;
- Seating and its surroundings; and
- Stair nosings.

LRVs for reFrame are outlined in the table below.

## Uitleg LRV-tabel

In de richtlijnen en voorschriften van de industrie wordt gewezen de verplichting om bepaalde oppervlakken en eigenschappen visueel te laten contrasteren met hun omgeving. Voorzieningen voor mensen met speciale behoeften, waaronder slechtzienden, zijn van cruciaal belang voor de inrichting van een gebouw. Interactie tussen licht en kleur moet in dit opzicht in overweging worden genomen en ontwerpers en gebouweigenaren moeten de lichtreflectiewaarde testen. Gebieden van bijzonder belang die betrekking hebben op vloeren en die in elk gebouw voorkomen:

- Overgangen tussen muur en plafond en muur en vloer;
- Open randen van schuine vloeren;
- Zitplaatsen en de ruimte rondom de zitplaatsen; en
- Trapneuzen.

Lichtreflectiewaarden voor reFrame vindt u in de tabel.

## Tableau explicatif de l'indice LRV

Les directives et réglementations de l'industrie soulignent la nécessité pour certaines surfaces et caractéristiques de contraster visuellement avec leur environnement. Des dispositifs visant à aider les personnes ayant des besoins particuliers, notamment les personnes ayant des déficiences visuelles, sont impératifs à l'intérieur des bâtiments. L'interaction de la lumière et de la couleur doit être prise en considération à cet égard. C'est pourquoi, les tests concernant la LRV (Light reflectance value / Valeur de réflexion de la lumière) sont importants pour les designers et propriétaires de bâtiments. Les zones principalement concernées, liées aux revêtements de sol et se trouvant dans tout type de bâtiments sont:

- Les jonctions entre mur et plafond et entre mur et sol;
- Les rebords visibles et inclinés des sols;
- Les espaces avec places assises leur environnement
- Les nez de marche.

Les LRV pour reFrame sont listées dans le tableau ci-dessous.

## Erklärung der LRV-Tabelle

Die Branchenrichtlinien und -vorschriften betonen die Notwendigkeit eines Kontrasts, zwischen bestimmten Oberflächen und Einrichtungsgegenständen mit ihrer Umgebung. Die Bereitstellung von Unterstützung bei besonderen Bedürfnissen, einschließlich Sehbehinderter, ist für das Gebäudeinnere von entscheidender Bedeutung. Dabei ist das Zusammenspiel von Licht und Farbe zu berücksichtigen, und die Prüfung des Lichtreflexionswerts (LRV) ist für Planer und Gebäudeeigentümer wichtig. In jedem Gebäude gibt es Bereiche von besonderer Bedeutung beim Bodenbelag, wie z. B.:

- Wand-Decken und Wand-Boden-Anschluss;
- Freiliegende Ränder bei Schrägböden;
- Sitzplätze und Umgebung; und
- Treppenkanten.

Die LRV für reFrame sind in der Tabelle aufgeführt.

## LRV: Light Reflectance Values | Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

reFrame	Colour Name Nom de la Couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour Number Numéro de la Couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV
	Perception	04155	32.5 - 44.2
	Discovery	04201	37.0 - 48.0
	Exploration	04330	34.4 - 44.6
	Imagine	04340	19.5 - 30.1
	Stellar	04486	9.1 - 18.0
	Forge	04505	8.7 - 17.8
	Evolution	04515	28.4 - 43.2
	Introspect	04520	21.3 - 39.3
	Conversion	04530	15.0 - 27.9
	Progression	04751	17.3 - 29.4
	Construct	04761	20.3 - 30.5
	Evoke	04856	18.4 - 28.4

# Specifications

<b>Style Name</b>	reFrame	
Nom du style   Stijlnaam   Stilname:		
<b>Style Number</b>	4004V	
Numéro du style   Stijlnummer   Stilnummer:		
<b>Product Type</b>	<b>Woven Luxury Vinyl Tile</b>   Lame en vinyle tissé   Geweven luxevinyltegels   Gewebte Vinyl-Fliese	
Construction + Performance	Standard	Data + Performance
Construction + Performances   Structuur + prestaties   Konstruktion + Leistung:	Normes   Standaard   Standard:	Résultats et performance   Datum + prestaties   Technische Daten:
<b>Type of Floor Covering</b>		
Type de revêtement de sol   Type vloerbekleding   Art des Bodenbelags:	EN 1307	<b>Textile Vinyl Tile Without Pile</b>   Dalle de vinyle textile   Textielvinyltegel   Textil-Vinyl-Fiese ohne Flor
<b>Classification</b>	ISO 10874 EN1307	33 Commercial Heavy   33 usage commercial à trafic intense   33 zwaar commercieel gebruik   33 Gewerbe stark
Classification   Classificatie   Klassifikation:		
<b>Total Mass</b>		
Masse totale   Totale massa   Gesamtgewicht:	EN ISO 23997	<b>4.82 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Total Thickness</b>		
Epaisseur totale   Totale dikte   Gesamtdicke:	EN ISO 24346	<b>3.10 mm</b>
<b>Finish</b>		
Envers   Afwerking   Oberfläche:		<b>ExoGuard™ quartz enhanced urethane</b>   ExoGuard™ en quartz renforcé de uréthane   ExoGuard™ met kwarts versterkt urethaan   ExoGuard™ quarzverstärktes Urethan
<b>Dimensions</b>	EN ISO 24342	<b>22.9 x 91.4 cm / 16 tiles (3.34 m<sup>2</sup>) per box</b>   16 tisse (3,34 m <sup>2</sup> ) par carton   16 tegels (3,34 m <sup>2</sup> ) per doos   16 Fliesen (3,34 m <sup>2</sup> ) pro Karton
Dimensions   Dimensies   Abmessungen:		<b>17.00 kg</b>
<b>Weight per Box</b>		
Poids par carton   Gewicht per doos   Gewicht pro Karton:		
<b>Flammability</b>	EN 13501 - 1	Bfl - S1 (unadhered testing)   Bfl - S1 (test sans adhésion)   Bfl - S1 (niet-nagetrokken test)   Bfl - S1 (nicht verklebte Prüfung)
Inflammabilité   Ontvlambaarheid   Brandverhalten:		
<b>Thermal Resistance</b>		
Résistance thermique   Thermische weerstand   Wärmedurchlasswiderstand:	ISO 8302	<b>0.019 m<sup>2</sup> K/W TOG 0.19</b>
<b>Electrostatic Propensity</b>	EN 1815	<b>Body Voltage ≤ 2.0 kV (stroll test)</b>   Body voltage ≤ 2,0 kV (test de marche)   Lichaamsspanning ≤ 2,0 kV (stroll test)   UP ≤ 2,0 kV (Begehen)
Propension électrostatique   Elektrostatische propensiteit   Elektrostatisches Verhalten:		
<b>Slip Resistance</b>	BS 7976 - 2	<b>PTV Dry 56 / PTV Wet 43 (pendulum)</b>   PTV Sec 56 / PTV Humide 43 (test du pendule)   PTV Dry 56 / PTV Wet 43 (slinger)   PTV Trocken 56 / PTV Nass 43 (Pendel)
Glissance   Wrijvingscoëfficient   Rutschfestigkeit:	DIN 51130	<b>R12 Shod Ramp</b>   R12 Test de la rampe inclinée   R12 Slipweerstand   R12 Schiefe Ebene
<b>Dimensional Stability</b>	EN ISO 23999	<b>≤ 0.2%</b>
Stabilité dimensionnelle   Dimensionale stabiliteit   Dimensionsstabilität:		
<b>Castor Chair</b>	EN 425, ISO 4918	<b>Continuous Use</b>   Utilisation continue   Onafgebroken gebruik   Kontinuierliche Nutzung
Test de la chaise à roulettes   Stoel op wielen   Stuhrlrolle:		
<b>Resistance to Damage at Cut Edges</b>	EN 1814	<b>Passed</b>   Obtenu   Geslaagd   Bestanden
Résistance à l'endommagement   Weerstand tegen schade aan snijranden   Schnittkantenfestigkeit:		
<b>Stain and Chemical Resistance</b>	EN ISO 26987	<b>Good Resistance</b>   Bonne résistance   Goede bestendigheid   Gute Beständigkeit
Résistance aux produits chimiques   Chemische en viekkienbestendigheid   Flecken- und Chemikalienbeständigheit:		
<b>Impact Sound Reduction</b>	BS EN ISO 10140	<b>Δ Lw 6 dB/18 dB 3 mm Underlay</b>   Thibaude   Onderlaag   Unterlage
Réduction des bruits d'impact   Vermindering van impactgeluid   Trittschallminderung:		
<b>Sound Absorption</b>	ISO 354	<b>0.10 αw</b>
Absorption phonique   Geluiddemping   Schallabsorption:		
<b>Colour Fastness to Light</b>	BS EN ISO 105 - BO2	<b>5-6</b>
Solidité des couleurs à la lumière   Kleurechtheid tegen licht   Farbstabilität gegenüber Licht:		
<b>Emissions</b>	ISO 16000 - 6	<b>TVOC &lt; 1000 µg/m<sup>3</sup> after 28 days</b>   Après 28 jours   Na 28 dagen   Nach 28 tagen
Emissions de COV   Uitstoot   Emissionen:		

## 15 year commercial limited warranty subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.

Une garantie limitée à 15 ans s'appliquera uniquement si les instructions d'installation du fabricant et un programme d'entretien régulier sont respectées.

15 jaar commerciële beperkte garantie onderworpen aan plaatsing in volledige overeenstemming met de instructies van de fabrikant en een regelmatig doeltreffend schoonmaak- en onderhoudsprogramma.

15 Jahre eingeschränkte gewerbliche Gewährleistung bei ordnungsgemäßer Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers und regelmäßiger wirksamer Reinigung und Instandhaltung.

**For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com**

Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com

Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com

Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com


**London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956**

This product is manufactured and sold for floor covering use only. To meet warranty requirements, approved adhesives must be used for glue-down application as outlined in the Shaw Contract installation instructions. Installation and maintenance instructions can be found on shawcontract.com. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Not for use in commercial wet areas due to slip and fall concerns.

Ce produit est uniquement fabriqué et vendu pour recouvrir les sols. Afin de remplir les conditions de garantie, des adhésifs homologués doivent être utilisés lors d'une pose collée en plein, comme indiqué dans les instructions d'installation de Shaw Contract. Des instructions pour la pose à la colle sont disponibles sur shawcontract.com. Les spécifications sont sujettes à de légères variations de fabrication. Les matériaux fournis et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter la modification des spécifications sans préavis. Ne convient pas à un usage en zones humides commerciales en raison des risques de glissement et de chute.

Dit product wordt uitsluitend verkocht voor vloerbedekkingen. De goedgekeurde lijm dienen te worden gebruikt voor lijmtoppassingen zoals beschreven in de installatie-instructies van Shaw Contract om aan garantiereisen te voldoen. Voor installatie- en onderhoudsinstructies zie shawcontract.com. Specificaties zijn onderhevig aan nominale productiewijzigingen. Materiaallevering en/of productieprocessen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Niet voor gebruik in commerciële sanitair ruimtes vanwege slip- en valgevaar.

Dieses Produkt wird ausschließlich für den Gebrauch als Bodenbelag hergestellt und verkauft. Für die Verklebung müssen zugelassene Klebstoffe, wie in der Installationsanleitung von Shaw Contract beschrieben, verwendet werden, damit die Garantiebedingungen erfüllt werden. Installations- und Wartungsanweisungen finden Sie unter shawcontract.com. Die Spezifikationen unterliegen geringfügigen Fertigungsabweichungen. Materialabrechnung und/oder Fertigungsprozesse können zu unangekündigten Änderungen der Spezifikationen führen. Zwecks Rutsch- und Sturzsicherheit nicht für den Einsatz in gewerblichen Nassbereichen geeignet.



Shaw Europe Ltd, Blackaddie Road Industrial Estate,  
Sanquhar DG4 6DB, UK  
reFrame woven LVT for use as an indoor floor covering as specified  
by the manufacturer Notified Body Number 1658



# ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956

UK: [infouk@shawcontract.com](mailto:infouk@shawcontract.com) | France: [infofr@shawcontract.com](mailto:infofr@shawcontract.com) | Middle East/Africa: [infomea@shawinc.com](mailto:infomea@shawinc.com) | [shawcontract.com/reframe](http://shawcontract.com/reframe)

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881  
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543  
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +56 2 2431 5000 x 550  
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901